

Zasady bezpieczeństwa podczas montażu

1. Zasady dotyczące montażu mają zastosowanie także do prac pomiarowych, konserwacyjnych, serwisowych i wszystkich innych wymagających wizyty w domu/mieszkanie zleceniodawcy oraz na terenie budowy lub remontu.
2. Przez dezynfekcję rozumie się użycie płynu antybakteryjnego na bazie alkoholu (minimalne stężenie alkoholu w roztworze = 60%) poprzez dokładne rozpylenie na powierzchnie lub wytarcie chusteczką nasączoną roztworem.

Obowiązek informacyjny

3. Uprawniony przedstawiciel firmy dokonującej montażu zobowiązany jest przekazać wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas montażu zleceniodawcy w przystępnej formie umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią.
4. Zaleca się także poinformowanie w formie korespondencyjnej SMS lub e-mail o zaleceniach dla klienta na czas przeprowadzania prac montażowych lub serwisowych.

Transport na miejsce montażu

5. Liczba osób wchodzących w skład ekipy montażowej powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu zasad o których mowa poniżej.
6. **Zaleca się**, aby brygadzista lub kierujący działalnością firmy montażowej zapewnił transport jednym samochodem maksymalnie 3 członkom ekipy montażowej.
7. W trakcie przejazdu na miejsce pracy członkowie ekipy montażowej zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej zakrywające usta i nos, takie jak maseczki lub przyłbice.
8. Samochody służące do transportu powinny być utrzymane w czystości. Należy je codziennie dezynfekować w kabinie, a przynajmniej raz w tygodniu w zamkniętej części towarowej wraz z narzędziami.
9. Należy do minimum ograniczyć rotację pracowników pomiędzy pojazdami służbowymi i wskazać osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości pojazdu i wykorzystywanych narzędzi.

Przed podjęciem prac

10. Brygadzista lub przedstawiciel firmy dokonującej prac montażowych powinien uzgodnić ze zleceniodawcą dostęp do bieżącej wody oraz toalety, a we własnym zakresie zapewnić środki czystości i odkażające.
11. Ekipa montażowa zobowiązana jest poinformować zleceniodawcę o obowiązku powstrzymania jakichkolwiek innych prac i zapewnienia wyłączności w dostępie do potrzebnych pomieszczeń budowy lub remontu.
12. Zaleca się odmówić montażu w przypadku obecności jakiegokolwiek innej ekipy budowlanej i wykonywania innych prac w tych samych pomieszczeniach.
13. Przed podjęciem montażu należy poprosić zleceniodawcę lub wskazaną przez niego osobę udostępniającą plac budowy lub miejsce remontu o opuszczenie pomieszczeń, w których odbywa się montaż lub serwis do czasu zakończenia prac.
14. W przypadku niezastosowania się zleceniodawcy do zalecenia opuszczenia pomieszczeń, w których odbywa się montaż, należy zobowiązać go do stosowania środków ochrony osobistej i zachowania odstępów nie mniejszego niż 2 metry.
15. Ekipa montażowa jest upoważniona do odmówienia wykonania usługi w przypadku niezastosowania się zleceniodawcy do wyżej wymienionych zaleceń.

Prace montażowe

16. Członkowie ekipy montażowej zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej takie jak maski zasłaniające twarz oraz nos, okulary ochronne lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz płyn lub żel antybakteryjny na bazie alkoholu (min. 60%) w trakcie prac.
17. W trakcie montażu, oprócz środków wymienionych w punkcie poprzednim, należy stosować przynajmniej ochraniacze na obuwiu, a w miarę możliwości również fartuchy ochronne jednokrotnego lub wielokrotnego użytku.
18. Strefę prac montażowych zaleca się w miarę możliwości wydzielić przy użyciu folii.
19. Podczas montażu należy ograniczyć do minimum korzystanie z usług podwykonawców i innych ekip, takich jak np. obsługa podnośnika, oraz zobowiązać ich do stosowania powyższych wytycznych.
20. Za bezpieczeństwo higieniczne i zapewnienie środków ochrony członkom ekipy montażowej, zleceniodawcy oraz podwykonawcom odpowiada brygadzista, kierownik lub inna osoba wskazana przez uprawnionego przedstawiciela firmy dokonującej montażu.

Zakończenie prac

21. Po zakończeniu montażu należy wszystkie powierzchnie, w tym w szczególności montowane produkty, klamki, pochwyt, klucze, parapety oraz ościeża, zdezynfekować przy użyciu płynu do dezynfekcji powierzchni, a następnie wytrzeć do sucha jednorazowymi ściereczkami.
22. Zaleca się by miejsce prowadzonych prac montażowych, szczególnie w przypadku wymiany stolarki lub prac tynkarskich w zamieszkałym lokalu/domu, zostało poddane wietrzeniu przez co najmniej 3 godziny.
23. Do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego należy przystąpić dopiero po zdezynfekowaniu powierzchni. Należy także zapewnić udział po jednej osobie ze strony zleceniodawcy i firmy montażowej, zachować odległość minimalną 2 metrów i stosować środki ochrony osobistej. W celu maksymalnego ograniczenia czasu spędzanego w miejscu montażu zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej i omówienie wykonanej usługi na podstawie zdjęć.
24. Brygadier lub wyznaczony członek ekipy montującej zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zdezynfekowane materiały takie jak długopisy i urządzenia pomiarowe, a skanu podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego powinien dokonać bezdotykowo przy użyciu smartfona lub aparatu.